PRODA X – новая линейка аккумуляторов для экстремальных условий от GS YUASA

Автор: Яна Жарова
07.06.2021 12:37 - Обновлено 24.06.2021 06:32

– Мы едем-едем-едем в далекие края, где белые медведи и снежные моря! – Так бы переделали детскую песенку владельцы автомобилей и спецтехники, эксплуатирующейся в экстремальных условиях. Песенное творчество – это, конечно, прекрасно, но мы приготовили для вас кое-что получше. А именно, штатные **EFB-батареи** !

Аккумуляторные батареи **GS YUASA** серии **PRODA X** имеют повышенную устойчивость к вибрации и глубоким разрядам за счет применения гибридной конструкции электродов, литых решеток, двухслойных сепараторов и пасты высокой плотности. Батареи предназначены для использования в самых тяжелых условиях эксплуатации, –

при высоких циклических нагрузках, вибрации и низких температурах.

Аккумуляторные батареи **PRODA X** – это лучшее решение для владельцев такси, внедорожников, коммерческого, грузового транспорта и строительной техники японского производства, в том числе оборудованной системой **Start Stop** (Idle Stop).

Весь модельный ряд батарей **PRODA X** производится только на собственных производственных площадях корпорации **GS YUASA** в **Японии**. Аналогичные батареи устанавливаются штатно на конвейерах таких крупных японских автопроизводителей, как **Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Hino и Isuzu**.

Основные преимущества:

1. Увеличенный срок службы на 20%*
2. Максимальная виброустойчивость
3. Улучшенная скорость приёма заряда
4. Высокие пусковые токи
5. Высокая стойкость к циклам заряда-разряда
6. Максимальная стойкость к глубоким разрядам батареи

**По сравнению с батареями ProdaNEO*



Конструктивные и технологические особенности серии Proda X:

1. Литые решетки электродов, сделанные по гибридной технологии (Ca/Sb).

2. Более плотная намазка положительных электродов.
3. Активная масса электродов на основе рафинированного свинца чистотой 99,99%.
4. Двухслойный сепаратор-конверт из высокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) и стекловолокна (Glass Mat)**.
5. Улучшенная производительность и быстрая зарядка благодаря технологии добавления лития в электролит.
6. Надежный корпус из морозоустойчивого полипропилена.
7. Безопасные лабиринтные пробки с пламегасителями.
8. Холоднокатаные клеммы типа Cold Forged, улучшающие контакт с энергосистемой автомобиля.
9. Удобные ручки для установки и переноски батареи***.
10. Новые пробки взрывобезопасны, в отличие от "утопленных" в корпус.

***За исключением PRX-170F51*

****На батареях емкостью свыше 100 Ач*

Серия PRODA X [illegible] модельным рядом, покрывающем весь



№	Модель	Емкость по EN (20ч)	Ток по EN CCA (-18C)	Полярность	Вес нетто	Совместимые модели
		Ач	А	0 -обратная; 1,4 -прямая	кг	
1	**PRX-75D23L**	65	**530**	0	15,5	Q-55/Q-85/55D23L/60D23L/65D23L/70D23L/75D23L
2	**PRX-75D23R**	65	**530**	1	15,5	Q-55R/Q-85R/55D23R/60D23R/65D23R/70D23R/75D23R
3	**PRX-85D26L**	69	**580**	0	17,5	S-95/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L
4	**PRX-85D26R**	69	**580**	1	17,5	S-95R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R
5	**PRX-90D26L**	69	**600**	0	17,5	S-95/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L/90D26L
6	**PRX-90D26R**	69	**600**	1	17,5	S-95R/55D26R/65D26R/75D26R/80D26R/85D26R/90D26R
7	**PRX-95D31L**	80	**700**	0	20,0	T-110 /T-115/65D31L/75D31L/85D31L/95D31L
8	**PRX-95D31R**	80	**700**	1	20,0	T-110R/T-115R/65D31R/75D31R/85D31R/95D31R
9	**PRX-115D31L**	88	**790**	0	21,0	T-110/T-115/65D31L/75D31L/85D31L/95D31L/105D31L/110D3
10	**PRX-115D31R**	88	**790**	1	21,0	T-110/T-115R/65D31R/75D31R/85D31R/95D31R/105D31R/11
11	**PRX-120E41L**	110	**790**	**0**	27,5	105E41L/110E41L/115E41L/120E41L
12	**PRX-120E41R**	110	**790**	**1**	27,5	105E41R/110E41R/115E41R/120E41R
13	**PRX-130E41L**	115	**870**	**0**	29,0	105E41L/110E41L/115E41L/120E41L/125E41L/130E41L
14	**PRX-130E41R**	115	**870**	**1**	29,0	105E41R/110E41R/115E41R/120E41R/125E41R/130E41R
15	**PRX-130F51**	120	**790**	**4**	33,0	115F51/130F51
16	**PRX-150F51**	135	**890**	**4**	35,5	115F51/130F51/135F51/145F51/150F51
17	**PRX-170F51**	150	**1150**	**4**	38,0	115F51/130F51/135F51/145F51/150F51/160F51/170F51
18	**PRX-155G51**	150	**935**	**4**	41,5	145G51/155G51
19	**PRX-195G51**	175	**1220**	**4**	46,5	145G51/155G51/165G51/180G51/195G51
20	**PRX-225H52**	220	**1360**	**4**	58,5	190H52/210H52/225H5
21	**PRX-245H52**	220	**1580**	**4**	61,0	190H52/210H52/225H52/245H52

Какую батарею для поездок в дальние края выберете вы?